

H5 本机号码校验 jssdk 集成使用文档

(微信小程序)

1、开通账号所需参数

IP 白名单

wxappid (微信小程序 appid)

指业务方申请微信小程序时生成的 appid，示例：wx10a00cf000000000

数美提供的参数：appid、appkey。

2、JSSDK 集成说明

2.1 引入 js

https://www.cmpassport.com/NumberAbility/jssdkV1m_MiniProg/jssdk_v1.0.0.min.js

2.2 使用方法

2.2.1 获取网络类型

```
var connection = YDRZ.getConnection({
  appId:that.data.appid, //应用 Id
  success:function(res){
    that.setData({ connectionType: res });
  },
  // that.connectionType = res;
  // console.log(that.connectionType.netType)
  error:function(res){
    that.setData({ connectionType: res });
  }
});
```

注：此方法为异步请求，获取网络类型之后的逻辑请卸载 success 回调和 error 回调中

2.2.2 获取 token

YDRZ.getTokenInfo({

data: { //请求的参数

version: '1.0', //接口版本号 (必填)

sign: '', //加密后的 sign(必填)。sign 生成规则：MD5(appId + businessType + msgId + timestamp + traceId + version+appkey) 注：msgId 要和 traceId 保持一致；businessType 在微信小程序中取值为 5，“+”号为合并意思，不包含在被加密的字符串中。

traceId: '', //业务方生成唯一标识

timestamp: '', //请求消息发送的系统时间，精确到毫秒，共 17 位，格式：20121227180001165

appId: '', //应用 Id (必填 数美提供)

openType: '1', //取号类型

```

expandParams: '' ,//扩展参数 格式：参数名=值 （选填）
isTest: '1' //是否启用测试线地址（传 0 时为启用不为 0 或者不传时不为不启用）
},
success: function (res) { //成功回调},
error: function (res) { //错误回调}
});

```

Success 回调参数的状态码：

```

{
  code: "103000",
  message: "token 获取成功",
  token: "",
  userInformation: '浏览器指纹'
}

```

error 回调参数的状态码：

返回码	描述
130010	参数为空
105112	时间戳非法
103101	错误的请求签名
110024	businessType 配置错误
110025	businessType 错误
110023	应用没有权益
110025	权益已失效
111002	WAP 网关 IP 错误
111002	黑名单号码用户
103609	物联网 IP 不允许取号